

SECTION 1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

NOM DU PRODUIT: Y2 Colle à solvant pour ABS - 38Y2
UTILISATION DU PRODUIT: Colle à faible teneur en COV pour tuyau en plastique ABS
FOURNISSEUR: IPS Corporation
 777 McKay Road,
 Pickering, Ontario L1W 3A3
 Téléphone: 800 888-8312

URGENCE: Transport: CANUTEC, 1 (613) 996-6666

Médical: CANUTEC, 1 (613) 996-6666

SECTION 2 - IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION DU SGH : Classé selon le Règlement sur les produits dangereux du Canada (SIMDUT 2015).

		Santé		Environnement	
Irritation de la peau:	Catégorie 2	Toxicité spécifique pour les organes cibles (exposition)	Catégorie	Toxicité aiguë:	Catégorie 2
Lésions oculaires graves	Catégorie 2	Toxicité spécifique pour les organes cibles (exposition répétée)	Système nerveux	Toxicité chronique:	Aucune connue
Danger d'aspiration	Catégorie 1		Catégorie 2	Physique	
Toxicité pour la reproduction	Catégorie 2		Système nerveux central	Liquide inflammable	Catégorie 2

ÉTIQUETTE SGH:



Terme d'avertissement **DANGER**

Mentions de danger	Conseils de prudence
H225: Liquide et vapeurs très inflammables	P201 : Obtenir des instructions spéciales avant l'utilisation
H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.	P202 : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité.
H319: Provoque une irritation grave des yeux	P210: Tenir loin de la chaleur/des étincelles/de la flamme nue/des surfaces chaudes – Ne pas fumer
H336: Risque de somnolence et d'étourdissements	P240 + P241: Bien fixer, mettre à la terre récipients et récepteurs. Utiliser un équipement antidéflagrant.
H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître.	P242 + P243: N'utilisez que des outils anti-étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
H373: Peut causer des dommages aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée.	P261: Éviter l'inhalation des poussières/fumée/gaz/brumes/vapeurs/vaporisations
H401: Toxique pour la vie aquatique	P233+P433: Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le récipient bien fermé
	P501: Éliminer le contenu ou le récipient dans un centre d'élimination des déchets approuvé.
Réponse	
P301+310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.	P304+340: EN CAS D'INHALATION: Amener la personne à l'air frais et la maintenir à l'aise pour respirer.
P331: Ne pas faire vomir.	P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
P303+361+353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou sous la douche].	P308+P313: Si exposé ou concerné: Consulter un médecin.

Pourcentage d'ingrédients dont la toxicité cutanée aiguë est inconnue : 0%

Dangers physiques non classés ailleurs

Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

SECTION 3 - COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

	CAS	EINECS	REACH	CONCENTRATION
			Numéro d'inscription	% en poids
Méthyléthylcétone (MEC)	78-93-3	201-159-0	01-2119457290-43-0000	40 - 50
Toluène (Toluol)	108-88-3	203-625-9	01-2119471310-51-0000	30 - 40
(ABS) Acrylonitrile/Butadiène/Copolymère de Styrène #	9003-56-9	618-371-8	Non enregistré	20 - 30

Tous les constituants de ce produit adhésif sont répertoriés dans l'inventaire TSCA des substances chimiques gérées par l'Agence de Protection Environnementale des États-Unis (US EPA), ou sont exemptés de cette liste.

*Indique que ce produit chimique est soumis aux exigences de déclaration de la section 313 de la loi de 1986 sur la planification d'urgence et le droit à l'information de la communauté (40CFR372).

indique que ce produit chimique se trouve sur la liste des produits chimiques de la Proposition 65, connus par l'État de Californie de causer le cancer et des effets toxiques pour la reproduction.

SECTION 4 - MESURES DE PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux: Rincez les yeux immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin immédiatement.
Contact avec la peau: Retirez immédiatement les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau avec du savon et de l'eau. En cas d'irritation, consulter un médecin.
Inhalation: Retirez (le patient) à l'air frais. Si la respiration s'est arrêtée, pratiquez la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donnez de l'oxygène. Consultez un médecin.
Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par la bouche si la personne perd rapidement connaissance ou si elle est inconsciente ou convulsifs. Ne pas faire vomir.
 Si des vomissements se produisent naturellement, allongez-vous sur le côté en position de récupération. Rincer de nouveau la bouche avec de l'eau. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

SECTION 5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés:	Mousse, produit chimique sec, dioxyde de carbone ou tout agent extincteur de classe B	HMIS	NFPA	0-Minimal
Moyens d'extinction inappropriés:	Jet d'eau ou pulvérisation d'eau	Santé	2	1-Léger
Risques d'exposition:	Inhalation et contact cutané	Inflammabilité	3	2-Modéré
Produits de combustion:	Oxydes de carbone et de fumée	Réactivité	0	3-Sérieux
		ÉPI	B	4-Sévère

Risques inhabituels d'incendie et d'explosion: Les vapeurs peuvent s'enflammer de façon explosive. Les vapeurs peuvent s'étendre sur de longues distances. Empêcher l'accumulation de vapeurs. Éteignez toutes les veilles et éteignez les appareils de chauffage, les appareils électriques non antidéflagrants et toutes les autres sources d'inflammation. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles ou des flammes causées par des sources telles que l'électricité, les décharges d'électricité statique, le soudage, le meulage ou l'oxycoupage, et ne pas stocker ni utiliser à proximité. Mettre tout l'équipement à la terre. Utilisez des outils anti-étincelles et des chaussures conductrices pour éviter les risques d'étincelles.

Protection pour les pompiers: Evacuer la zone. Combattre le feu à une distance de sécurité ou dans un endroit protégé. Pour un feu massif, immédiatement la zone et utilisez des support à tuyaux autonomes ou des lances à régulation. Avant l'entrée, en particulier dans les zones confinées, utilisez un moniteur approprié pour vérifier: un atmosphère inflammable ou explosive. Un vêtement de protection chimique (par exemple un vêtement anti-éclaboussures de protection chimique) et un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive peuvent être nécessaires.

SECTION 6 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles: Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.
 Assurer une ventilation suffisante, utiliser un système de ventilation par aspiration antidéflagrant ou porter un équipement de protection respiratoire approprié.
 Éviter le contact avec la peau ou les yeux (voir section 8).

Précautions environnementales: Éviter que les produits ou les liquides contaminés par ce produit ne puissent pénétrer les égouts, les fuites, le sol ou les cours d'eau libre.

Méthodes de nettoyage: Contenir la dispersion en utilisant un matériau incombustible tel que la vermiculite, la terre ou le sable. Placer l'absorbant utilisé dans un endroit ou récipient approprié, couvert et étiqueté pour l'élimination. L'absorbant contaminé présente le même risque que le produit déversé.

Matières à éviter au nettoyage: Contenants en aluminium ou en plastique. Ne pas utiliser d'absorbants.

SECTION 7 - MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Manipulation: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Effectuer la liaison électrique et la mise à terre de l'équipement. Les pincettes pour la mise à terre doivent entrer en contact avec du métal nu. Utilisez des outils anti-étincelles. Se laver les mains soigneusement après avoir manipulé ce produit. Ne pas fumer. Évitez de respirer dans ce produit. Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements. Ne pas avaler. Éviter l'exposition pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Utiliser uniquement lorsque la ventilation est suffisante. Évitez de générer des vapeurs ou des brouillards.

Entreposage: Garder l'aire d'entreposage à l'écart des aires de travail peuplées. Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des matières incompatibles et toute source d'inflammation. Les ventilateurs de ventilation et l'équipement électrique ne doivent pas produire d'étincelles.
 Suivre toutes les précautions indiquées sur l'étiquette du contenant, les fiches de données et la documentation sur la colle à solvant.

ATTENTION: Les récipients vides peuvent contenir des résidus dangereux et des vapeurs explosives. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Ne pas couper, percer ou souder près de ce contenant. Suivre l'avertissement sur l'étiquette jusqu'à ce que le contenant soit complètement nettoyé ou détruit.

SECTION 8 - MÉTHODES DE CONTRÔLE D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

LIMITES D'EXPOSITION:	Composant	ACGIH 8 hr-TLV	ACGIH 15 min-STEL	OSHA 8 hr-PEL	Ontario OEL-TWA	Ontario STEL /Plafond	CAL/OSHA 8 Hr-PEL	Plafond CAL/OSHA	CAL/OSHA 15 Min-STEL
	Méthyléthylcétone (MEC)	200 ppm	300 ppm	200 ppm	N/E	N/E	200 ppm	N/E	300 ppm
	Toluène	50 ppm	150 ppm	100 ppm	150 ppm	300 ppm	10 ppm	500 ppm	150 ppm

Contrôles techniques: Si la ventilation générale n'est pas suffisante pour contrôler la quantité d'air dans l'air, utiliser une ventilation par aspiration locale. Utiliser des systèmes de ventilation sans étincelles, homologués les équipements antidéflagrants et les systèmes électriques à sécurité intrinsèque dans les zones où ce produit est utilisé et stocké. Contrôle décharges d'électricité statique ce qui comprend la mise à la terre de l'équipement. Prévoir une douche d'urgence dans la zone de travail en cas de risque de contact ou d'éclaboussures.

Surveillance: Maintenir la concentration des contaminants dans l'air sous les limites d'exposition dans la zone de travail.

Équipement de protection individuelle (ÉPI):

Protection des yeux: Évitez tout contact avec les yeux, porter des lunettes anti-éclaboussures, un écran facial, des lunettes de sécurité avec protections frontales et protections latérales, etc., comme cela peut être approprié pour l'exposition.

Protection de la peau: Empêchez le contact avec la peau autant que possible. Les gants en caoutchouc butyle doivent être utilisés pour une immersion fréquente. L'utilisation de gants résistant aux solvants ou d'une crème protectrice résistante aux solvants devrait offrir une protection adéquate lorsque des applications des pratiques et des procédures sont utilisées pour la réalisation des liens structurels.

Protection respiratoire: Prévenez l'inhalation des solvants. Utilisez dans une pièce bien ventilée. Ouvrez les portes et/ou les fenêtres pour assurer le flux d'air et les changements d'air. Utilisez une ventilation aspirante locale pour éliminer les contaminants en suspension dans l'air de la zone de respiration des employés et pour maintenir les contaminants sous les niveaux indiqués ci-dessus. Avec une utilisation normale, la valeur limite d'exposition ne sera généralement pas atteinte. Lorsque les limites sont atteintes, utiliser un équipement de protection respiratoire. Un masque respiratoire à cartouche à vapeurs organiques doit être porté pour empêcher l'inhalation de vapeurs ou de brouillard de pulvérisation lorsque la TLB ou la PEL est dépassée. Si une protection respiratoire est nécessaire, instituer un programme complet de protection respiratoire. Consulter la norme CSA Z94.4 M1982 " Sélection, entretien et utilisation des appareils respiratoires " disponible auprès de l'Association canadienne de normalisation, Rexdale, Ontario. M9W 1R3

SECTION 9 - PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Apparence: Jaune Odeur: Cétone pH: Sans objet Point de fusion/congélation: -77 °C (-124 °F) (fusion) (basé sur MEC) Point d'ébullition initial/plage d'ébullition initiale 80 °C (176 °F) (basé sur MEC) Point d'ignition -7 °C (19,4 °F) (coupe fermée) Densité spécifique: 1,0 à 20 °C Solubilité: Soluble dans l'eau Coefficient de partage n-octanol/eau: Sans objet Temp. d'auto-inflammation: 404 °C / 759,2 °F (basé sur MEC) Temp. de décomposition: Sans objet Teneur en COV : Lorsqu'il est appliqué selon les directives, selon la règle 1168 du SCAQMD, la méthode d'essai 316A, le contenu en COV est: ≤ 450 g/l.	État physique: Liquide Seuil d'odeur: Pas d'information disponible Pourcentage de matières volatiles par volume: 78% Gamme d'ébullition: 80 °C (176 °F) Taux d'évaporation: 3,7 (acétate de n-butyle = 1) (basé sur MEC) Inflammabilité: Catégorie 2 Limites d'inflammabilité: LEL: 1,4% (basé sur MEC) UEL: 11,4% (basé sur MEC) Pression de vapeur: 78 mm Hg @ 20°C (68°F) (MEC) Densité de vapeur: 2,41 (Air = 1) (basé sur MEC) Autres données: Viscosité: Sans objet
---	--

SECTION 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique:	Normalement stable.
Réactivité	Le chauffage peut provoquer un incendie.
Produits de décomposition dangereux:	Aucun dans des conditions normales d'utilisation. Lorsqu'il est forcé de brûler, ce produit dégage des oxydes de carbone et de la fumée.
Conditions à éviter:	Températures élevées. Flamme nue, étincelles, décharges statiques, chaleur et autres sources d'inflammation.
Matières incompatibles:	Agents oxydants (p. ex. peroxydes).

SECTION 11 - RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Voies d'exposition probables:	Inhalation, contact avec les yeux et la peau
Symptômes et effets aigus:	
Inhalation:	Une exposition excessive aux vapeurs ou aux brouillards de pulvérisation peut causer des maux de tête, des étourdissements, un manque de coordination et une perte de conscience. L'irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons peut également survenir lors d'une exposition à de fortes concentrations de vapeur. Certains rapports ont associé une surexposition professionnelle répétée et prolongée aux solvants à des lésions permanentes du système nerveux.
Contact avec les yeux:	Vapeurs légèrement inconfortables. Une surexposition peut entraîner des lésions oculaires graves avec inflammation cornéenne ou conjonctivale au contact du liquide.
Contact avec la peau:	Le contact avec un liquide peut éliminer les huiles naturelles de la peau et provoquer une irritation cutanée. Peut causer le dégraissage et l'irritation de la peau (dermatite) lors d'un contact prolongé ou répété.
Ingestion:	La déglutition peut causer des nausées, des vomissements, de la diarrhée et une perte de conscience.
Effets chroniques (à long terme):	(MEC) Il a été démontré qu'une exposition chronique de faible intensité entraîne une diminution de la mémoire et une atteinte du système nerveux central.
Risques pour la santé non classés ailleurs:	(MEC) L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Risque d'aspiration	(Toluène) Catégorie 1 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Toxicité:	LC50	LC50	Organes cibles
Méthyléthylcétone (MEC) (78-93-3)	Orate: 2737 mg/kg (rat), cutanée: 6480 mg/kg (lapin)	Inhalation: 8 heures 23.500 mg/m ³ (rat)	STOT SE3
Toluène (108-88-3)	Orate: 2600 à 7500 mg/kg (rat), cutanée 400 ppm	Inhalation: 8000 ppm	STOT SE 3 et STOT RE 2
Acrylonitrile/Butadiène/Styrène (9003-56-9)	Orate: 5000 mg/kg (rat), cutanée: 2000 mg/kg (lapin)	Non établi	Non établi

Toxicité aiguë:	Toxicité aiguë (orale):	Toxicité aiguë (cutanée):	Toxicité aiguë (par inhalation):
Méthyléthylcétone (MEC)	Aucun	Aucun	Aucun

Toxicité spécifique pour les organes cibles (exposition unique) Toluène : Catégorie 3, Peut causer de la somnolence ou des étourdissements. Organes affectés - système nerveux par inhalation
Toxicité spécifique pour les organes cibles (exposition répétée) Toluène : Catégorie 2, Peut causer des lésions aux organes - système nerveux central par inhalation

Effets sur la reproduction	Tératogénicité	Mutagénicité	Embryotoxicité	Sensibilisation au produit	Produits synergiques
ABS-Prop 65	Toluène*	Non établi	Toluène*	Non établi	Non établi

RISQUE DE DÉVELOPPEMENT. Toluène* Peut nuire à l'enfant à naître selon les renseignements fournis par l'animal. A été associé à : faible poids ou taille à la naissance, troubles d'apprentissage, perte auditive.

Carcinogénicité Acrylonitrile/Butadiène/Styrène (ABS) : L'acrylonitrile (CAS# 107-13-1) et le styrène (CAS# 100-42-5) figurent tous deux sur la Liste de la Proposition 65 des produits chimiques dont l'État de la Californie sait qu'ils causent le cancer ou une toxicité pour la reproduction.

SECTION 12 - RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité:	LC50 Poisson	Puce d'eau	ErC50 Algues
Toxicité aquatique aiguë	Pimephales promelas (tête-de-boule); 96 heures	LC50 - Daphnia magna - 48 heures	P. subcapitata (Algues vertes) - 24 heures
Méthyléthylcétone (MEC)	3200 mg/L	> 520 mg/l	Pas de données disponibles
Toluène	7,63 mg/l	8,00 mg/l - 24 h	10,00 mg/l - 24 h
Mobilité	Pas de données disponibles		
Dégradabilité:	Non facilement biodégradable		
Bioaccumulation:	Minimal à nul.		

SECTION 13 - ASPECTS À ENVISAGER EN CAS D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Éliminer les déchets et les récipients conformément aux règlements fédéraux, provinciaux, d'État et locaux applicables. Consulter un expert en élimination.

SECTION 14 - DONNÉES SUR LE TRANSPORT

Désignation officielle de transport:	Adhésifs inflammables (Méthyléthylcétone, Toluène)	EXCEPTION pour transport terrestre
Classe de danger:	3	Quantité limitée du Ministère des Transports (DOT): Jusqu'à 1L par emballage intérieur, 30 kg de poids brut par colis.
Risque secondaire:	Aucun	Produits de consommation: Selon l'emballage, ces quantités peuvent être qualifiées selon le DOT comme «ORM-D»
Numéro d'identification:	UN 1133	Transport en vrac Conformément à l'annexe II de MARPOL 73/78 et au recueil IBC : Sans objet
Groupe d'emballage:	PG II	INFORMATION SUR LE TMD (transport des marchandises dangereuses)
Étiquette requise:	Liquide inflammable Classe 3	CLASSE DE TMD: Adhésifs inflammables (Méthyléthylcétone, Toluène)
Polluant marin:	NON	NOM D'EXPÉDITION: Adhésifs
Précautions spéciales:	Sans objet	NUMÉRO UN/GROUPE D'EMBALLAGE: UN 1133, PG II

SECTION 15 - DONNÉES SUR LA RÉGLEMENTATION

Information de précaution sur l'étiquette: Très inflammable, Irritant	Liste des ingrédients: États-Unis TSCA, Europe EINECS, Canada DSL, Australie AICS, Corée ECL/TCCL, Japon MITI (ENCS)
Symboles: F, Xi	
Phrases de risque: R11: Facilement inflammable. R20: Nocif par inhalation. R36/37: Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.	R66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau R67: Les vapeurs peuvent causer de la somnolence et des vertiges
Phrases de sécurité: S9: Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. S16: Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. S25: Éviter tout contact du produit avec les yeux.	S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. S33: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Déclaration de conformité: La présente fiche a été préparée pour être en accord avec: Norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses 29 CFR 1910.1200 US OSHA (Rev 2012) Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) du Canada 2015	Liste intérieure des substances (LIS) / Liste extérieure des substances (LES) Tous les ingrédients sont inscrits sur la LIS/LES.

SECTION 16 - AUTRES RENSEIGNEMENTS

Information sur les spécifications:	
Service ayant émis la fiche de données de sécurité	IPS, Affaires environnementales, de l'hygiène et de la sécurité
Courriel électronique:	<EHSinfo@pscpcorp.com>
Formation nécessaire:	Oui, formation aux pratiques et procédures contenues dans la documentation sur les produits.
Date de réédition/raison de la réédition:	3/9/21/Format standard du SGH mis à jour
Utilisation prévue du produit:	Colle pour tuyaux en plastique ABS

Ce produit a été préparé à être utilisé par des personnes qualifiées à leurs propres risques et périls. Les informations contenues dans ce document sont basées sur des données considérées exactes en fonction de l'état actuel de nos connaissances et expériences. Cependant, aucune garantie n'est exprimée ou implicite concernant l'exactitude de ces données ou les résultats à obtenir de leur utilisation.